

MY 6036

ماكينة أوتوماتيكية بالكامل لتصنيع الإنترلوك والبلدورة

حل صناعي ثقيل يجمع بين الهيدروليك الألماني والتحكم الذكي وقوة الاهتزاز والدعم المحلي.

قوة ألمانية | تحكم ذكي | إنتاج ثابت | دعم محلي

أرقام أساسية في منظومة MY 6036

17-19 s

زمن دورة منشور

260 L/min

إجمالي تدفق المضخات

1,500 L

سعة خزان الزيت

15"

شاشة لمس عربية

4 + 2

هزازات سفلية وعلوية

60 °C

تصميم للحرارة المرتفعة

مساحة القالب 1250 × 1080 مم | ارتفاع المنتج 400-500 مم | وصول عن بعد اختياري

استثمار مدعوم بسجل تشغيل فعلي في مصر

أكثر من 15 عاما في السوق المصري | أكثر من 20 خط إنتاج عامل

ماكينات وقوالب متاحة للتسليم الفوري، مع التركيب والتدريب والدعم الفني المستمر.

المزايا الفنية والتشغيلية الأساسية

8 مرونة إنتاج واسعة

إنترلوك وبلدورات وبلاط عشب ومجاري مياه أمطار وبلوك؛ سعة التكعيب 13 طبقة لسمك 60 مم و10 طبقات لسمك 80 مم.

1 منظومة هيدروليكية ألمانية متكاملة

وحدة كاملة من Bosch Rexroth في ألمانيا؛ 4 مضخات بتكوين 1+3 وتحكم DFR، بإجمالي 260 لتر/دقيقة وخزان 1,500 لتر.

9 سجل تشغيل مثبت في مصر

أكثر من 15 عاما في السوق المصري وأكثر من 20 خط إنتاج عامل في مصانع كبيرة، مع نماذج تشغيل يمكن الرجوع إليها.

2 كهرباء وتحكم من علامات عالمية

مكونات الكهرباء وال PLC من Schneider أو Omron أو Rexroth حسب تجهيز التوريد؛ لاعتمادية أعلى وصيانة أسهل.

10 جاهزية للتسليم الفوري

ماكينات وقوالب متاحة على أرض المصنع للتسليم الفوري؛ زمن أقل لبدء المشروع ومخاطر أقل من انتظار التصنيع.

3 شاشة لمس عربية وتحكم مركزي

شاشة 15 بوصة بواجهة عربية للتحكم في الحركات والضغط والسرعة والزمن، ومتابعة الإنتاج والأعطال، مع وصول عن بعد اختياري.

11 خدمة متكاملة حتى التشغيل

شحن وتخليص جمركي وتركيب وتشغيل وتدريب، مع دعم فني مستمر وخدمة ما بعد البيع داخل مصر.

4 اهتزاز قوي ودمك متجانس

4 وحدات اهتزاز سفلية ووحدة علوية بمحركات متزامنة ودون سيور أو بكرات؛ لكثافة ومقاومة ضغط أعلى.

12 قطع غيار وقوالب عالية الجودة

توافر قطع الغيار والصيانة وتصنيع القوالب بجودة عالية؛ زمن توقف أقل وانتظام أكبر للإنتاج.

5 سرعة مع سلاسة وثبات الحركة

زمن دورة منشور من 17 إلى 19 ثانية وفق المنتج والخلطة، وصمامات Proportional لضبط الضغط والتدفق وثبات الأبعاد.

13 قيمة إعادة بيع قوية

قاعدة تشغيل واسعة تدعم الطلب على الماكينة المستعملة واحتفاظها بقيمة قوية حتى بعد نحو 10 سنوات، وفق الحالة والصيانة.

6 ثبات جودة المنتج

توزيع متجانس للمونة داخل القالب مع حفظ الوصفات وربطها بزمن التشغيل؛ جودة مستقرة من دورة إلى أخرى.

7 تصميم مناسب للحرارة المرتفعة

وحدة الهيدروليكية ونظام التبريد مصممان وفق مواصفة المورد للعمل حتى 60 درجة مئوية؛ ملائمة قوية للمصانع المصرية.

من التوريد إلى التشغيل... معك في كل خطوة

التركيب والتشغيل والاختبارات

2

الشحن والتخليص الجمركي

1

الدعم الفني وقطع الغيار والقوالب

4

تدريب فريق التشغيل والصيانة

3

info@swing-egy.com

SWING - الوكيل الرسمي لمصطفى يونتار في مصر | العاشر من رمضان